

T R U S T A N D C L I E N T F O C U S

STACKER & PALLET TRUCK SERIES

| 전동 · 수동 스탠커 &
핸드 파렛트



S

전동 스탠더

누구나 쉽게 장비를 운행할 수 있으며 좁은 공간에서 운반 및 하역작업을 안전하게 신속하게 처리가 가능합니다.

Electric stacker



내부사진



제원

모델	단위	SFE-500	SFE-500L	SFE-1000	SFE-1000L
적재능력	kg	500	500	1000	1000
하중중심	mm	350	350	350	350
최대인상높이	mm	1500	2500	1500	2500
포크길이	mm	700	700	700	700
전장	mm	1156	1156	1209	1209
전폭	mm	878	860	1028	910
전고	mm	2030	1890	2040	1900
포크벌림폭	mm	162 ~ 840	166 ~ 670	216 ~ 990	216 ~ 670
다리발 외폭	mm	660	860	710	910
전륜 / 후륜	mm	Ø80 / Ø200			
모터	kW	1.6			
자중	kg	240	280	320	340
배터리	용량 (20Hr)	V/Ah	12 / 125	12 / 200	
충전기	용량 (내장형)	-	AC 단상 220V 60Hz		

▲ 위 제품의 사양과 Color는 제품의 성능 향상을 위하여 예고 없이 변동될 수 있습니다.

* 옵션 사양 추가시 납기 및 단가 변경됩니다.

유압식 스탠더

누구나 쉽게 장비를 운행할 수 있으며 좁은 공간에서 운반 및 하역작업을 안전하게 신속하게 처리가 가능합니다.



제원

모델	단위	SFH-500	SFH-1000
적재능력	kg	500	1000
하중중심	mm	350	350
최대인상높이	mm	1500	1500
포크 길이	mm	700	700
전장	mm	1126	1124
전폭	mm	878	1028
전고	mm	1950	2040
포크벌림폭	mm	166 ~ 840	219 ~ 990
다리발 외폭	mm	660	710
전륜 / 후륜	mm	Ø80 / Ø150	
자중	kg	150	220

▲ 위 제품의 사양과 Color는 제품의 성능 향상을 위하여 예고 없이 변동될 수 있습니다.

드럼취급장비 드럼포터

드럼 운반의 해결책!

- 누구나 쉽게 장비를 운행할 수 있습니다.
- 평지에서 드럼 운반용으로 안전하고 신속하게 처리 운반할 수 있습니다.



제원

모델	단위	SDP-300F	SDP-300FS
적재능력	kg	300	300
최대인상높이 (지면~드럼하부)	mm	310~330	360~380
드럼 크기	mm	Ø600 × 900L	Ø600 × 900L
전장	mm	1061	1100
전폭	mm	887	892
전고	mm	1135	1135
전륜 / 후륜	mm	Ø250 / Ø150	Ø250 / Ø150
자중	kg	86	100


▲ 위 제품의 사양과 Color는 제품의 성능 향상을 위하여 예고 없이 변동될 수 있습니다.

SHP Series

핸드 패렛트 트럭

좁은 공간을 자유로운 감각으로!

- 단거리 운반 및 좁은 공간에서의 운반에 최적입니다.



KPP 앞바퀴 진입 모습



제원

모델	단위	SHP-1500	SHP-2500	SHP-3500	SHP-1500	SHP-2500	SHP-1500	SHP-2500
		S-Type			C-Type		KPP	
적재능력	kg	1500	2500	3500	1500	2500	1500	2500
포크 상승높이 (최고 / 최저)	mm		205 / 85			192 / 82		195 / 75
포크 길이 × 폭	mm	1050 × 150	1140 × 150	1200 × 200	1150 × 150	1150 × 150	1130 × 150	
전장	mm	1430	1530	1600	1560	1560	1625	
전폭	mm	550	680	680	550	685	550	680
전고	mm	1220	1220	1220	1175	1175	1220	
자중	kg	85	90	126	72	75	100	105

▲ 위 제품의 사양과 Color는 제품의 성능 향상을 위하여 예고 없이 변동될 수 있습니다.

* S-Type 주문제작이 가능하나 C-Type은 제작이 불가합니다.

드럼취급장비 드럼리프트

드럼 용기 내 투입 작업의 해결책!

- 누구나 쉽게 장비를 운행할 수 있습니다.
- 드럼 운반 및 용기 내 투입작업을 안전하고 신속하게 처리 가능합니다.
- 귀사에서 사용하고 있는 드럼에 맞게 주문 제작이 가능합니다.
- 표준 제품은 철 드럼만 취급할 수 있습니다.



제원

모델	단위	SDL-300E	SDL-300EL	SDL-300H	SDL-300HL
적재능력	kg	300	300	300	300
최대인상높이 (지면~드럼하부)	mm	1470	2460	1470	2460
드럼 크기	mm	Ø600 × 900L	Ø600 × 900L	Ø600 × 900L	Ø600 × 900L
드럼 회전각도	도	360	360	360	360
전장	mm	1407	1445	1373	1373
전폭	mm	1083	1092	1070	1087
전고	mm	2050	2000	2065	2000
전륜 / 후륜	mm	Ø250 / Ø200	Ø250 / Ø200	Ø250 / Ø150	Ø250 / Ø150
자중	kg	270	320	225	270
배터리	용량 (20Hr)	V/Ah	12 / 125	12 / 125	-
충전기	용량 (내장형)	-	AC 단상 220V 60Hz	-	-

▲ 위 제품의 사양과 Color는 제품의 성능 향상을 위하여 예고 없이 변동될 수 있습니다.

* 상승높이 1500mm 이상인 장비는 드럼 회전장치가 링크체인으로 제작되어 있습니다.

* 옵션-AC Type으로도 제작이 가능합니다. (모델: SDL-300N/SDL-300NL)

STACKER & PALLET TRUCK SERIES

전동 · 수동 스타커 &
핸드 파렛트



본사 인천 서구 오류동 1546-5

공장 인천 서구 원창동 381-33번지

TEL 032-820-5160 | FAX 032-582-7513 | A/S 1577-4380

website www.soosung.com | E-mail soosung@soosung.com



e-Book 바로가기